

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450459
EAN	4017918606831
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3031843
Hersteller-Typ	STI 2,5-PE/L/N
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installations-Etagenklemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,14...5mm ²	feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,14...5mm ²	feindrähtig
Bemessungsstrom I _n	20A	
Bemessungsspannung	400V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Potenziale		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	50.5mm	
Länge	97mm	
Abschlussplatte erforderlich		
Grundfarbe		
Mit PE-Funktion		
Mit N-Trennschlitten		
N-Funktion möglich		
Mit Prüftrenner		

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L/N
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

4mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Potenziale 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50,5mm, Länge 97mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau, Mit PE-Funktion, N-Funktion möglich,

[Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L online](#)

[kaufen](#)

