OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere MDP-2 D-5-T

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901412
EAN	4012195406839
Hersteller	OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr	5098404
Hersteller-Typ	MDP-2 D-5-T
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Informations-/MSR-Technik

Technische Informationen

Nennspannung AC	5V
Nennspannung DC	5V
Höchste Dauerspannung AC	7V
Höchste Dauerspannung DC	10V
Nennableitstoßstrom (8/20)	5kA
Nennlaststrom	0.58A
Signalisierung am Gerät	
Montageart	
Anschluss 1	
Mit Fernmeldekontakt	
Explosionsgeprüfte Ausführung	

OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere MDP-2 D-5-T Nennspannung AC 5V, Nennspannung DC 5V, Höchste Dauerspannung AC 7V, Höchste Dauerspannung DC 10V, Nennableitstoßstrom (8/20) 5kA, Nennlaststrom 0,58A, Signalisierung am Gerät auslesbar, Montageart Hutschiene 35 mm, Anschluss 1 Klemme, Die interne Schaltungsstrukur erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Meß- und Regelkreisen von Spannungsgesteuerten Signalanwendungen bis hin zu 4-20mA Sensorik.

Die kapazitäts- und induktivitätsarme Schutzbeschaltung ermöglicht den Einsatz im DC-Bereich bis hin zu - 100MHz-Signalen.

Mittels des Prüfgerätes Life Control lassen sich die integrierten Schutzelemente im laufenden Betrieb prüfen, ohne das der eigentliche Meßkreis beeinflusst bzw.

unterbrochen wird.

Das Entfernen des Schutzgerätes oder die Abschaltung des Signalkreises ist nicht notwendig.

Optional ist es möglich einzelne oder mehrere Blitzbarrieren über eine gemeinsame Erdungsbrücke miteinander zu verbinden

OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere MDP-2 D-5-T online kaufen