

Schneider Electric Gabel-Lichtschranke 40x3 12-24V DC XUVE04M3KS

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6324266
EAN	3389119056465
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XUVE04M3KSNM8
Hersteller-Typ	XUVE04M3KSNM8
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gabellichtschranke

Technische Informationen

Gabeltiefe	40mm
Gabelweite	3mm
Bemessungsschaltabstand	3mm
Max. Schaltabstand	3mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Mit Zeitfunktion	
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Gehäusebauform

Breite des Sensors 10mm

Höhe des Sensors 25mm

Länge des Sensors 64mm

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Schaltfrequenz 10000Hz

Spannungsart

Vorausfallmeldung

Mit Wiederanlaufsperr

Schutzart (IP)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Umgebungstemperatur -20...60°C

Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC

Schneider Electric Gabel-Lichtschanke 40x3 12-24V DC XUVE04M3KSNM8
Gabeltiefe 40mm, Gabelweite 3mm, Bemessungsschaltabstand 3mm, Max.

Schaltabstand 3mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Sonderbauform, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 25mm, Länge des Sensors 64mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 10000Hz, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -20 ...

60°C, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 12 ...

24V,

[Schneider Electric Gabel-Lichtschranke 40x3 12-24V DC XUVE04M3KS online kaufen](#)

