

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD34,5/M40gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538248
EAN	4025113148186
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15020036040
Hersteller-Typ	RQW-M AD34,5/M40gr
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenn Durchmesser	34.5mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	15mm
Gesamtlänge	67.5mm
Gesamthöhe	67mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	32mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	43mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD34,5/M40gr
 Nenn Durchmesser 34,5mm, Nenngröße in Zoll 1 Zoll, Schutzart (IP) IP68,
 Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,

Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M40 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 15mm, Gesamtlänge 67,5mm, Gesamthöhe 67mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 32mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 44mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau. Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-M AD34,5/M40gr online kaufen](#)

