


Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G4 1136504 T500

Allgemeine Informationen



| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET0127437 |
| EAN | 4044774571911 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 1136504/500 |
| Hersteller-Typ | 1136504 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

Technische Informationen

| | |
|--|------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 4mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 11.6mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G4 1136504 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

11,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC Steuerleitung, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen.

Schlank und leicht ohne Innenmantel, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G4 1136504 T500 online](#)

[kaufen](#)

