

Finder Miniatur-Steckrelais 55.34.8.024.5050

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer | ET0769054 |
| EAN | 8012823033310 |
| Hersteller | Finder |
| Hersteller-ArtNr | 553480245050 |
| Hersteller-Typ | 55.34.8.024.5050 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Artikelklasse | Schaltrelais |

Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ausführung des elektrischen Ar | Mit abnehmbaren Klemmen |
| Bemessungssteuerspeisespann | 24...24V |
| Bemessungssteuerspeisespann | 24...24V bei AC 60 Hz |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Antrieb, Polung | |
| Schaltverhalten des Antriebs | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließ | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
| Mit zwangsgeführten Kontakten | |
| Art des Schaltkontaktes | |
| Komplettgerät mit Sockel | |
| Schutzart (IP) | |
| Breite | 20.7mm |
| Höhe | 37.2mm |
| Tiefe | 27.7mm |



Finder Miniatur-Steckrelais 55.34.8.024.5050 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 4, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,2mm, Tiefe

27,7mm, Nennstrom 7A, Relais, 7 A, Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Kontaktströme im unteren mA-Bereich.

Spulendaten: 24 V AC, 1,5 VA, 190 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 μ s) 4 kV.

Ausführung: LED und feststellbare Prüftaste.

[Finder Miniatur-Steckrelais 55.34.8.024.5050 online kaufen](#)

