

## EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer umschaltbar DDLE ÖKO TD 18/2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4200474
EAN	4041056022826
Hersteller	EHT Haustechn.AEG
Hersteller-ArtNr	222398
Hersteller-Typ	DDLE ÖKO TD 18/21/24
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchlauferhitzer

### Technische Informationen

Nenninhalt	0.4l
Nennüberdruck	10bar
Werkstoff des Druckbehälters	
Nennleistung	21kW
Wasseranschluss	
Nennspannung 1	400V
Geeignet für KNX	
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Mit Display	
Montageart	
Anschlussleistung	18...24kW
Heizsystem	
Sicherheitsabschaltung	
Schutzart (IP)	
Wasseranschlussart	
Kunststoffrohrtauglich	
Solarfähig	
Art der Regelung	
Mit Armatur	
Höhe	485mm
Breite	226mm
Tiefe	93mm
Gewicht	3.8kg



EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer umschaltbar DDLE ÖKO TD 18/21/24  
Nenninhalt 0,4l, Nennüberdruck 10bar, Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff,

Nennleistung 21kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Nennspannung 1 400V, Bedienung Funk-Fernbedienung, Temperaturanzeige digital, Mit Display, Montageart Übertisch/Untertisch, Leistungssteuerung elektronisch, Anschlussleistung 18 ...

24kW, Heizsystem Blankdraht, Sicherheitsabschaltung elektronisch, Schutzart (IP) sonstige, Wasseranschlussart Schraubanschluss, Kunststoffrohrtauglich, Solarfähig, Art der Regelung elektronisch, Höhe 485mm, Breite 226mm, Tiefe 93mm, Gewicht 3,8kg, Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne.

Gradgenaue Temperaturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares Multifunktionsdisplay.

Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit.

Zwei Speichertasten für individuell einstellbare Temperaturen.

Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm, ÖKO-Funktion für energiesparenden Betrieb.

Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang.

Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid.

4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.

Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung.

Elektronische Luftblasenerkennung.

Prozessgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler Durchflussmenge.

Temperaturwahl von 30 °C bis 60 °C.

Integriertes Diagnosesystem.

Für Zulauftemperaturen bis maximal 60°C (z.

B.

solar vorgewärmtes Wasser) geeignet.

Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung.

Zum Anschluss an Kunststoffrohrinstallationen mit DVGW-Prüfzeichen.

Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnellspanner, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten.

Stromversorgung mit Festanschluss.

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör UT 104 möglich.

Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer umschaltbar DDLE ÖKO TD 18/2 online](#)



[kaufen](#)

