

Lapp Kabel&Leitung UL(MTW)-CSA(HAR) Style 1015 1x2,5 BK 4160501

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0123107
EAN	4044774696256
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	4160501/100
Hersteller-Typ	4160501 R100
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U ₀	450V
Nennspannung U	750V

Lapp Kabel&Leitung UL(MTW)-CSA(HAR) Style 1015 1x2,5 BK 4160501 R100
Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

[Lapp Kabel&Leitung UL\(MTW\)-CSA\(HAR\) Style 1015 1x2,5 BK 4160501 online](#)

[kaufen](#)

