

Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/4 SN OR

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0408506
EAN	4008190037536
Hersteller	Weidmüller
Hersteller-ArtNr	1499760000
Hersteller-Typ	BLT 5.08/4 SN OR
Verpackungseinheit	90 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder



Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5.08mm
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	17A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...1.5mm ² Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...1.5mm ² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...2.5mm ²
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Kontaktes	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-25...100°C
Schutzart (IP), montiert	

Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/4 SN OR Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 4, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 17A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses nicht zutreffend, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -25 ...

100°C, Schutzart (IP), montiert IP20,

[Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/4 SN OR online kaufen](#)

