

Fischer Deutschl. Dübel SX 5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0441137
EAN	4006209700051
Hersteller	Fischer Deutschl.
Hersteller-ArtNr	070005
Hersteller-Typ	SX 5
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Allzweckdübel



Technische Informationen

Ausführung	
Bohrlochdurchmesser	5mm
Geeignet für Schraubendurchm	3...4mm
Bohrlochtiefe	35mm
Länge	25mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Mit Rand	
Geeignet für Gasbeton	
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	
Geeignet für Befestigung mit Kz	
Schraube mitgeliefert	

Fischer Deutschl.

Dübel SX 5 Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 5mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 3 ...

4mm, Bohrlochtiefe 35mm, Länge 25mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid, Mit Rand, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Kunststoff-Spreizdübel zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben sowie Abstandsschrauben. 4-fach Spreizung sorgt für höchste Haltewerte, eine Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch.

Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz.

einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert die Montagezeit.

Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube - eine optimale Durchsteckmontage.

Ausgeprägter Dübelrand verhindert Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch.

Temperaturbeständig von -40° bis +80°C.

Die Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben.

Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser, Bohren im Drehgang bei Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton.

Für sicherheitsrelevante Anwendungen bei ständiger Belastung auf Zug sind Nylondübel nicht zulässig.

Deshalb dürfen sie für Deckenabhängungen (Leuchten) nicht verwendet werden

[Fischer Deutschl. Dübel SX 5 online kaufen](#)

