

Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD10,0/M12 sw

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | ET0533085 |
| EAN | 4025113197849 |
| Hersteller | Flexa |
| Hersteller-ArtNr | 15020055211 |
| Hersteller-Typ | RQG1-M AD10,0/M12 sw |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung |

Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Nenndurchmesser | 10mm |
| Nenngröße in Zoll | |
| Schutzart (IP) | |
| Ausführung | |
| Drehbares Gewinde | |
| Bauform | |
| Verbindungsart | |
| Gewindeart | |
| Gewindeanschlussgröße | |
| Gewinde Gangzahl | |
| Gewindewerkstoff | |
| Gewindelänge | 11.5mm |
| Gesamtlänge | 34.5mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoff der Dichtung | |
| Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 7.8mm |
| Größter Außendurchmesser des Schlauches | 17mm |
| Farbe | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | 3 |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | er |



Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD10,0/M12 sw
 Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Schutzart (IP) IP66,
 Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,
 Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M12 x 1,5, Gewinde Gangzahl

1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 11,5mm, Gesamtlänge 34,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 7mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 17mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

[Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD10,0/M12 sw online](#)

[kaufen](#)

