

Eaton (Installation) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXC-B

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET5702465 |
| EAN | 4015082369583 |
| Hersteller | Eaton (Installation) |
| Hersteller-ArtNr | 236958 |
| Hersteller-Typ | PXK-B25/1N/03-A |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter |



Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Polzahl (gesamt) | 2 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
| Bemessungsspannung | 240V |
| Bemessungsstrom | 25A |
| Bemessungsfehlerstrom | 0.3A |
| Fehlerstrom-Typ | A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 | 10kA |
| Bemessungsabschaltvermögen | 0kA |
| Frequenz | 50 Hz |
| Auslösecharakteristik | B |
| Mitschaltender Neutralleiter | ja |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe | 69.5mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Eaton (Installation) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA PXC-B25/1N/03-A Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 0kA, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69,5mm, Schutzart (IP) IP20, Bedingt stoßstromfest (250 A), pulsstromsensitiv

[Eaton \(Installation\) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 300mA P XK-B online](#)

[kaufen](#)

