

Limit signal transmitter Active 24 V 50 Hz 110666

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0678298
EAN	4250184122968
Producer	BTR Netcom
Producer-Model	110666
Producer-Typ	KRS-E08 HRP 24ACDC
min. Order	
Class	Grenzsinalgeber

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung	24 V AC
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Bemessungsversorgungsspannung	24 V DC
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	1 V ... 5 V



Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V

Anzahl der Eingangsbereiche +

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V

Anzahl der Eingangsbereiche 5

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V

Anzahl der Eingangsbereiche 1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA

Anzahl der Eingangsbereiche 4

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA

Anzahl der Eingangsbereiche -1

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA

Anzahl der Eingangsbereiche 2

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA

Anzahl der festen Eingänge

Anzahl der wählbaren Eingänge

Anzahl der Grenzwerte

Schaltspannung 250V

Schaltstrom 4A

Anzahl der Kanäle

Ausgangskreis Relais Schließer

Ausgangskreis Relais Wechsler

Anzahl der Ausgangskreise Tra

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp

Anzahl der Ausgangskreise Tra

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent

Anzahl der Ausgangsbereiche C

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA

Störmeldeausgang

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen

Höhe 60mm

Breite 22.5mm

Tiefe 60mm

Gerätebauform

Ausführung des elektrischen Ar

Montageart

Schutzart (IP)

[Limit signal transmitter Active 24 V 50 Hz 110666 online kaufen](#)

