

## Klauke Schraubverbinder 35-185qmm rm/sm M18 SV 306

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0306438
EAN	4012078480024
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	SV306
Hersteller-Typ	SV 306
Verpackungseinheit	4 Stück
Artikelklasse	Verbinder zum Schrauben



### Technische Informationen

Nennquerschnitt Kupfer, RM 35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Kupfer, RE 35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Kupfer, SM 35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Aluminium, RM35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Aluminium, RE 35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Aluminium, SM35...185mm<sup>2</sup>

Nennquerschnitt Aluminium, SE 35...185mm<sup>2</sup>

Werkstoff des Leiters

Oberfläche

Ölstopp/Mittelsteg

Isolierung

Spannungsreihe

Klauke Schraubverbinder 35-185qmm rm/sm M18 SV 306 Nennquerschnitt Kupfer, RM 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Kupfer, RE 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Kupfer, SM 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Aluminium, RM 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Aluminium, RE 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Aluminium, SM 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Aluminium, SE 35 ...

185mm<sup>2</sup>, Werkstoff des Leiters Aluminium/Kupfer, Oberfläche blank, Spannungsreihe bis 15 kV, Anzahl der Schrauben 4, Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte.

Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5.

Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren).

Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben.

Ausführung mit 4 Schrauben.

Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

[Klauke Schraubverbinder 35-185qmm rm/sm M18 SV 306 online kaufen](#)

