

## Patch cord for plug-in building installation 400 V 92.238.3000.1

### Allgemeine Informationen

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Products_Model | ET0465158                                                 |
| EAN            | 4015573359239                                             |
| Producer       | Wieland                                                   |
| Producer-Model | 92.238.3000.1                                             |
| Producer-Typ   | GST18I3K1BS2530SW                                         |
| min. Order     |                                                           |
| Class          | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |

### Technische Informationen

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsspannung                 | 400V               |
| Bemessungsstrom                    | 25A                |
| Polzahl                            |                    |
| Schutzart (IP)                     |                    |
| Art der konfektionierten Leitung   |                    |
| Ausführung Seite 1                 |                    |
| Ausführung Seite 2                 |                    |
| Leiterendenbehandlung              |                    |
| Gesamtlänge                        | 3000mm             |
| Mechanische Kodierung              |                    |
| Kabeltyp                           |                    |
| Kabeldurchmesser                   | 17...17mm          |
| Abmantellänge                      | 35mm               |
| Abisolierlänge                     | 9mm                |
| Mantel-Farbe                       |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt             | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Isolierteil dauertemperaturbestä   | 100°C              |
| Leitung dauertemperaturbeständ     | 60°C               |
| Halogenfrei                        |                    |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte |                    |
| Verschmutzungsgrad                 |                    |
| Bemessungsstoßspannung             | 4kV                |

[Patch cord for plug-in building installation 400 V 92.238.3000.1 online kaufen](#)