

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 4x0,75 0021901 T500

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® ROBUST 210 CC

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7501324
EAN	4044774582573
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0021901/500
Hersteller-Typ	0021901 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 4x0,75 0021901 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material  
 sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 4x0,75 0021901 T500 online kaufen](#)

