

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 5G95 00103153 T250

Allgemeine Informationen



| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET7602440 |
| EAN | 4044774536538 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 00103153/250 |
| Hersteller-Typ | 00103153 T250 |
| Verpackungseinheit | 250 Meter |
| Artikelklasse | Flexible Leitung |

Technische Informationen

| | |
|--|-------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 95mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 51.6mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest | -40...80°C |
| Nennspannung U ₀ | 450V |
| Nennspannung U | 750V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 5G95 00103153 T250
 Leiter-Nennquerschnitt 95mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material
 PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

51,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U₀/U: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 5G95 00103153 T250 online kaufen](#)

