

## Maico Ventilator, Lichtsteuerung 19W, 170cbm/h, IP45 ECA 120 F

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600041
EAN	4012799840084
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0008
Hersteller-Typ	ECA 120 F
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kleinraumventilator



### Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Montageart	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	170m <sup>3</sup> /h
Schutzart (IP)	
Nennweite	120mm
Zusammenstellung	
Ausführung	

Maico Ventilator, Lichtsteuerung 19W, 170cbm/h, IP45 ECA 120 F Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 170m<sup>3</sup>/h, Schutzart (IP) IP45, Nennweite 120mm, Zusammenstellung mit Dämmerungsschalter verzögert, Ausführung Axial, Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten.

Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z.

B.

beim Einschalten einer Lampe.

Einschaltheelligkeit (am Gerät) min.

30 Lux.

Ausschaltheelligkeit (am Gerät) max.

0,3 Lux.

Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig.

Einschaltverzögerung ca.

50 sek.

Nachlaufzeit ca.

6 min.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbelichtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet).

Merkmale Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße.

Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke.

Thermischer Überlastungsschutz.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Schutzklasse II.

Mit VDE-, Ausnahme: ECA 120 24 V.

Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau.

Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung.



Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung.

Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Sicherheitshinweise ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 120 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 170 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 2.600 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, I<sub>Max</sub>: 0,14 A, Schutzart: IP 45, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9 kg, Nennweite: 120 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 42 dB(A),

[Maico Ventilator,Lichtsteuerung 19W,170cbm/h,IP45 ECA 120 F online kaufen](#)

