

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 3G1 0026509 T500

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET7602625 |
| EAN | 4044774627496 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0026509/500 |
| Hersteller-Typ | 0026509 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® FD ROBUST CE

Technische Informationen

| | |
|--|------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 7.4mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...105°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 50/105°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 3G1 0026509 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 3,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne,
 Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material Copolymer, thermoplastisch,
 Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

7,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



105°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

105°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST FD - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 3G1 0026509 T500 online kaufen](#)

