Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 0021808 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7501295
EAN	4044774580852
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0021808/500
Hersteller-Typ	0021808 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	10.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-50...80°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 0021808 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

10,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, ÖLFLEX® ROBUST 200 - Anschlussleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 0021808 T500 online kaufen