


## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G6 0026484 T500

### Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET7602575
EAN	4044774627069
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026484/500
Hersteller-Typ	0026484 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	17.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G6 0026484 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 6mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 5,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,  
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN  
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

17,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen in EMV kritischen Umgebungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G6 0026484 T500 online](#)

[kaufen](#)

