

Pepperl+Fuchs Fabrik Kabeldose V1-W-N-25M-PUR

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6304531
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	034131
Hersteller-Typ	V1-W-N-25M-PUR
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel



Technische Informationen

Polzahl	
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig	
Art des Steckkontaktes, feldseitig	
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig	
Ausführung elektrischer Anschl	
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig	
Kabellänge	25m
Werkstoff des Kabelmantels	
Farbe des Kabelmantels	
Mit LED-Anzeige	
Geschirmt	
Ausführung der Leitung	
Strahlenvernetzt	
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-20...80°C	
Bemessungsstrom I _n	4A
Bemessungsspannung	250V
Durchgangswiderstand	10mOhm

Pepperl+Fuchs Fabrik Kabeldose V1-W-N-25M-PUR Polzahl 2, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 25m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des Kabelmantels blau, Ausführung der Leitung mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Werkstoff der

Kontaktbeschichtung Au, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

80°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 250V,
Durchgangswiderstand 10mOhm,

[Pepperl+Fuchs Fabrik Kabeldose V1-W-N-25M-PUR online kaufen](#)