

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 4G0,75 NCC 00124543 T500

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603127
EAN	4044774616094
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	00124543/500
Hersteller-Typ	00124543 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	7.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-50...90°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 4G0,75 NCC 00124543 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4,  
 Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter,  
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund,  
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinkt, ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 4G0,75 NCC 00124543 T500 online kaufen](#)

