

## WAGO Kontakttechnik Federleiste mit Verriegelungsklemme 7,5 mm

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470815
EAN	4044918381246
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	721-203/037-000
Hersteller-Typ	721-203/037-000
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder



### Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	7.5mm
Rastermaß der Anschlüsse	7.5mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	16A
Bemessungsspannung	630V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...1.5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup> 2-drähtig
Ausführung des elektrischen Ar	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Kontaktes	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-60...85°C
Schutzart (IP), montiert	

WAGO Kontakttechnik Federleiste mit Verriegelungsklemme 7,5 mm  
721-203/037-000 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung  
Buchse, Anzahl der Steckkontakte 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1,  
Rastermaß der Kontakte 7,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel  
Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 16A,  
Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV,  
Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer  
Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss,  
Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn,  
Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers  
Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht  
zutreffend, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94  
V0, Betriebstemperatur -60 ...

85°C, Schutzart (IP), montiert IP20, Universalanschluss für alle Leiterarten.

Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die  
Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten.

Steckbarer Prüfabgriff.

100 % fehlsteckgeschützt.

Kodierbar.

[WAGO Kontakttechnik Federleiste mit Verriegelungsklemme 7,5 mm online](#)



[kaufen](#)

