

## Flexible cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible H05RR-F 5G1,5 Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0120249
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05RR-F 5G1,5 Tr.500
Producer-Typ	H05RR-F 5G1,5
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	12.7mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...60°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	25...60°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

[Flexible cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible H05RR-F 5G1,5 Tr.500 online kaufen](#)