

Socket outlet Protective contact 2 822W

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0822210 |
| EAN | 4011377657908 |
| Producer | Jung |
| Producer-Model | 822W |
| Producer-Typ | 822 W |
| min. Order | |
| Class | Steckdose |

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ausführung | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | Mit Klappdeckel |
| Mit Klappdeckel | Mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | Transparent |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | Abschließbar |
| Abschließbar | Auswurfmechanismus |
| Auswurfmechanismus | Isolierter Einbau |
| Isolierter Einbau | Mit Funktionsbeleuchtung |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Mit Orientierungsbeleuchtung |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Überspannungsschutz |
| Überspannungsschutz | Fehlerstromschutz |
| Fehlerstromschutz | Mit Feinsicherung |
| Mit Feinsicherung | Sonderstromversorgung |
| Sonderstromversorgung | Montageart |
| Montageart | Befestigungsart |
| Befestigungsart | Werkstoff |
| Werkstoff | Werkstoffgüte |
| Werkstoffgüte | Halogenfrei |
| Halogenfrei | |



Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerete Bedingungen" (

Gerätebreite 75mm

Gerätehöhe 151mm

Gerätetiefe 58mm

[Socket outlet Protective contact 2 822W online kaufen](#)

