

Low voltage power cable Cu, bare 35 mm² NHXH E30 4x35RM Tr.500

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0201525
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NHXH E30 4x 35 RM
Producer-Typ	NHXH E30 4x 35 RM
min. Order	
Class	Starkstromkabel



S

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	35mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	29mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I5...50°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festgeleg	30/90°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare 35 mm² NHXH E30 4x35RM Tr.500 online](#)

[kaufen](#)