

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-8/ 8-L-C SCO

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6302605
EAN	4017918967550
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1516823
Hersteller-Typ	SACB-8/ 8-L-C SCO
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 5-polige Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 4-polige Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 2-polige Aderendhülse (Haubenversion)	0.14...1.5mm ²
Kabelverschraubung für Kabel	7...12mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung	0m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	8
Anzahl der Kanäle pro Steckpla	1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck	4
Bemessungsspannung	24V
Betriebsspannung	30...30V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal	2A
Max. Strombelastbarkeit pro An 4A	
Max. Summenstrom	10A
Werkstoff des Kontaktgrundkörp	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	Grün

Schutzart (IP)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 58mm

Höhe 45mm

Länge 153mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-8/ 8-L-C SCO Ausführung des Abgangs für Stammleitung Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm², Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser 7 ...

12mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 0m, Kabellänge konfigurierbar, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Bemessungsspannung 24V, Betriebsspannung 30 ...

30V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 10A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Mit LED-Anzeige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün, Betriebstemperatur -30 ...

80°C, Schutzart (IP) sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 58mm, Höhe 45mm, Länge

153mm, Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Speedcon-Buchse Kunststoff
[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-8/ 8-L-C SCO online kaufen](#)

