

Limit signal transmitter Active 2864480

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5501099
EAN	4017918974879
Producer	Phoenix Contact
Producer-Model	2864480
Producer-Typ	MINI MCR-SL-UI-REL
min. Order	
Class	Grenzsinalgeber



Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	0...0Hz
Bemessungsversorgungsspann	19.2...30V
Anzahl der Eingangsbereiche	-60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	-2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche	1
Anzahl der Eingangsbereiche	2 V ... 10 V

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 5	
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -	
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -	
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der festen Eingänge	
Anzahl der wählbaren Eingänge	
Anzahl der Grenzwerte	
Schaltspannung	250V
Schaltstrom	2A
Anzahl der Kanäle	
Ausgangskreis Relais Schließer	
Ausgangskreis Relais Wechsler	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 4	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-1	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu allen anderen Stromkreisen	
Höhe	93.1mm
Breite	6.2mm
Tiefe	102.5mm
Leistungsaufnahme	0.33W
Betriebstemperatur	-20...65°C

Gerätebauform

Ausführung des elektrischen Ar

Montageart

Schutzart (IP)

[Limit signal transmitter Active 2864480 online kaufen](#)

