

## Passive sensor-actuator interface 1517107

### Allgemeine Informationen

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Products_Model | ET6302506                        |
| EAN            | 4017918967772                    |
| Producer       | Phoenix Contact                  |
| Producer-Model | 1517107                          |
| Producer-Typ   | SACB-4/ 8-L #1517107             |
| min. Order     |                                  |
| Class          | Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |



### Technische Informationen

|   |            |
|---|------------|
| Ausführung des Abgangs für St                   |            |
| Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung |            |
| Anschlussart Haubenversion                      |            |
| Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung    |            |
| Länge der vorkonfektionierten L                 | 5m         |
| Kabellänge konfigurierbar                       |            |
| Anzahl der Sensor-/Aktor-Steck                  |            |
| Anzahl der Kanäle pro Steckplatz                |            |
| Ausführung der Abgänge für Se                   |            |
| Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze           |            |
| Bemessungsspannung                              | 24V        |
| Betriebsspannung                                | 30...30V   |
| Max. Strombelastbarkeit pro E//                 | 2A         |
| Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel     | 30A        |
| Max. Summenstrom                                | 12A        |
| Werkstoff des Kontaktgrundkörpers               |            |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht                  |            |
| Werkstoff des Isolierkörpers                    |            |
| Gewindebuchsen der Sensor-/A                    |            |
| Mit LED-Anzeige                                 |            |
| Mit Potenzialtrennung                           |            |
| Anschluss für NPN-Sensoren                      |            |
| Schleppkettentauglichkeit der F                 |            |
| Werkstoff des Gehäuses                          |            |
| Gehäusefarbe                                    |            |
| Betriebstemperatur                              | -30...90°C |
| Schutzart (IP)                                  |            |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas              |            |

---

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 58mm  |
| Höhe   | 26mm  |
| Länge  | 117mm |

[Passive sensor-actuator interface 1517107 online kaufen](#)

