

Busch-Jaeger Wächter ws Professional 220 6845/11 AGM-204

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0871646
EAN	4011395079003
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2330
Hersteller-Typ	6845/11 AGM-204
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Konstantlichtregelung	
Zwangsabschaltung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Max. Reichweite zu einer Seite	16m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser außen	8m
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	8...220°
Ansprechhelligkeit	0.5...1000lx
Max. Schaltleistung	3680W
Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	30A
Nebenstelleneingang	

Frequenz	50...60Hz
----------	-----------

Busch-Jaeger Wächter ws Professional 220 6845/11 AGM-204
Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale
Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 16m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 32m,
Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Montageart Aufputz,
Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche
unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer
(ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 8 ...

220°, Ansprechhelligkeit 0,5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 3680W, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 30A, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante alpinweiß, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter®
220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender, alpinweiß, Busch-Wächter® 220
ProfessionalLINE ohne IR-Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur
Erkennung von Wärmebewegungen.

Fernbedienbar über IR-Handsender 6841.

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.



Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.

Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.

Mit Profillinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.

Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über Handsender aktivierbar.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei $\cos \varphi 0,6$ Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

[Busch-Jaeger Wächter ws Professional 220 6845/11 AGM-204 online kaufen](#)

