

## Phoenix Contact Zugfederklemme ST 4/ 1P

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0432443
EAN	4017918956035
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3042719
Hersteller-Typ	ST 4/ 1P
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup>	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Bemessungsstrom In	32A	
Bemessungsspannung	800V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	6.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	36.5mm	
Länge	55.8mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		



Phoenix Contact Zugfederklemme ST 4/ 1P Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülle 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülle 0,14 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5mm, Länge 55,8mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Zugfederklemme ST 4/ 1P online kaufen](#)

