

Berker Schuko-Steckd.alu 47491404

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer | ET0814568 |
| EAN | 4011334224419 |
| Hersteller | Berker |
| Hersteller-ArtNr | 47491404 |
| Hersteller-Typ | 47491404 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Steckdose |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ausführung | |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | |
| Mit Klappdeckel | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Abschließbar | |
| Auswurfmechanismus | |
| Isolierter Einbau | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | |
| Überspannungsschutz | |
| Fehlerstromschutz | |
| Mit Feinsicherung | |
| Sonderstromversorgung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Phasenabgriff

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Berker Schuko-Steckd.alu 47491404 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Farbvariante Aluminium, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Berker B.7 alu, matt - erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

- mit Steckklemmen

[Berker Schuko-Steckd.alu 47491404 online kaufen](#)

