

## Finder Miniatur-Relais 2W 8A Spsp.24VDC 46.52.9.024.0074

### Allgemeine Informationen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | ET0764372        |
| EAN                | 8012823305097    |
| Hersteller         | Finder           |
| Hersteller-ArtNr   | 465290240074     |
| Hersteller-Typ     | 46.52.9.024.0074 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück         |
| Artikelklasse      | Schaltrelais     |

### Technische Informationen

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ausführung des elektrischen Ar        |        |
| Mit abnehmbaren Klemmen               |        |
| Bemessungssteuerspeisespannr 24...24V |        |
| Spannungsart zur Betätigung           |        |
| Antrieb, Polung                       |        |
| Schaltverhalten des Antriebs          |        |
| Anzahl der Kontakte als Öffner        |        |
| Anzahl der Kontakte als Schließer     |        |
| Anzahl der Kontakte als Wechs         |        |
| Mit zwangsgeführten Kontakten         |        |
| Art des Schaltkontaktes               |        |
| Komplettgerät mit Sockel              |        |
| Schutzart (IP)                        |        |
| Breite                                | 12.4mm |
| Höhe                                  | 30.1mm |
| Tiefe                                 | 29mm   |



Finder Miniatur-Relais 2W 8A Spsp.24VDC 46.52.9.024.0074 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP40, Breite 12,4mm, Höhe 30,1mm, Tiefe 29mm, Nennstrom 8A, Relais, 8 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 0,5 W, 1200 Ohm.

Temperaturbereich: -40 bis +70 ° C, Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Ausführung: LED für DC-polaritätsneutral, feststellbare Handprüftaste und mechanische Kontaktanzeige.

[Finder Miniatur-Relais 2W 8A Spsp.24VDC 46.52.9.024.0074 online kaufen](#)

