

ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD 180 Slave ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400097
EAN	4015120410024
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EM10410024
Hersteller-Typ	MD/PD 180 Slave ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	3m
Erfassungsfeld Durchmesser	ø 8m
Ansprechempfindlichkeit	einstellbar
Ansprechhelligkeit	einstellbar
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	0...180°
Farbe	

ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD 180 Slave ws
Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m,
Tierschneise, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte
sonstige, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 0min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Farbe sonstige, \"Slave\"-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
eines \"Master\"-Melders mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage.

Reichweite von bis zu 16 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu
6 weiteren Nebenstellen.

Alle Parameter werden am \"Master\"-Melder eingestellt, der \"Slave\"-Melder
erfasst Bewegungen und gibt diese an den \"Master\" weiter.

Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben.

Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter.

Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge.

Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör).

Verhinderung von ungewolltem Schalten, z.

B.

durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels
beiliegender Abdeckkappe.

Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung.

Anschluss des \"Slave\"-Melders ist an folgende Melder möglich: PD 180i/R, MD 180i/R.

[ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD 180 Slave ws online](#)

[kaufen](#)

