

## Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 95

## S Gummischlauchlei

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0125094
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07RN-F 4G95 S
Hersteller-Typ	H07RN-F 4G 95
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	95mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	47.1mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-30...60°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 95 S Gummischlauchleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 95mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,  
 Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter,  
 Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund,  
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

47,1mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 95 S Gummischlauchlei online kaufen](#)