

Verschiedene-Diverse NHXH-O E90 1x240 RM S Sicherheitskabel

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0900857
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NHXH-O E90 1x240 RM
Hersteller-Typ	NHXH-O E90 1x240 RM
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



S

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	240mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	29mm
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NHXH-O E90 1x240 RM S Sicherheitskabel E90
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 240mm², Leiter-Klasse Kl.2
 = mehrdrätig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt,
 Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material
 Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90,
 Außendurchmesser ca.

29mm, Nennspannung U_0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NHXH-O E90 1x240 RM S Sicherheitskabel online](#)

[kaufen](#)