

EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT Huz 5 ÖKO

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET4200275 |
| EAN | 4041056023137 |
| Hersteller | EHT Haustechn.AEG |
| Hersteller-ArtNr | 222164 |
| Hersteller-Typ | Huz 5 ÖKO comfort |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Warmwasserspeicher |

Technische Informationen

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Ausführung | |
| Nenninhalt | 5l |
| Nennüberdruck | 0bar |
| Anschlussleistung | 2...2kW |
| Wasseranschluss | |
| Mit Armatur | |
| Zirkulationsanschluss | |
| Nennspannung 1 | 230V |
| Nennspannung 2 | 230V |
| Heizflanschausführung | |
| Bedienung | |
| Temperaturanzeige | |
| Wärmeinhaltsanzeige | |
| Temperaturbegrenzung | |
| Signalanode | |
| Bauart | |
| Boilerbetrieb | |
| Werkstoff des Behälters | |
| Bauart Heizkörper | |
| Bereitschaftsstromverbrauch / 24h | 0,23kWh |
| Schutzart (IP) | |
| Höhe | 443mm |
| Breite | 263mm |
| Tiefe | 230mm |
| Mit Display | |
| Mit Universalfansch | |
| Mit Wärmeaustauscher | |
| Mit Wärmedämmung | |



| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 8.2kg |
|---------|-------|

EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT Huz 5 ÖKO comfort Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 5l, Nennüberdruck 0bar, Anschlussleistung 2 ...

2kW, Wasseranschluss 3/8 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 230V, Heizflanschausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart offen, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,23kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 443mm, Breite 263mm, Tiefe 230mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 8,2kg, Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage.

Mit ThermoStop-Technologie.

Modernes, attraktives Design.

Stufenlose Temperaturwahl von ca.

35 °C bis 85 °C mit Energiesparstellung "E" bei 40 °C und "e" bei 60 °C.

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich.

Hochwertige Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,23 kWh/24h.

Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Wasseranschlüsse aus Metall.

Anschlusskabel mit Schukostecker, ca.

0,6 m.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV.

[EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT Huz 5 ÖKO online](#)



[kaufen](#)

