

Merten Bewegungsmelder pws ARGUS 110 Basic 565119

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0803650
EAN	4011281892754
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	565119
Hersteller-Typ	565119
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	8min
Ausschaltverzögerung	480s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	0...110°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-12...12°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	24...9°
Ansprechhelligkeit	3...1000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...25°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	16A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	4.3mA
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Merten Bewegungsmelder pws ARGUS 110 Basic 565119 Ausführung
 Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot,
 Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m,
 Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m,
 Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Montageart Aufputz, Werkstoff
 Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt,
 Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010,
 Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 8min, Ausschaltverzögerung 480s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

110°, Schwenkbereich Sensor, horizontal -12 ...

12°, Schwenkbereich Sensor, vertikal -24 ...

9°, Ansprechhelligkeit 3 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Temperatur -20 ...

25°C, Anzahl der Schaltzonen 92, Max.

Einschaltstrom 16A, Steuerstrom 4,3mA, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Wandmontage, Farbvariante polarweiß, Bewegungsmelder für den Außenbereich.

110 Grad-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses.

-360 Grad-Nahschutzzone (ca.

4 m Radius).

-Großer Anschlussraum und Stecksystem.

-Durchschleifen möglich.

-LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

-Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.

-Flexibel verstellbarer Sensorkopf.

-Ausblenden einzelner Linsenbereiche ...

[Merten Bewegungsmelder pws ARGUS 110 Basic 565119 online kaufen](#)

