

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 3G1 0012926 T500

### Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® 440 CP VDE-Reg. Nr. 6582 CC 

Artikelnummer	ET7600348
EAN	4044774578774
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012926/500
Hersteller-Typ	0012926 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	9.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	50...90°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 3G1 0012926 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

9,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 440 CP - PUR-Steuerleitungen geschirmt, VDE reg.

für rauen Einsatz im Innen- und Aussenbereich - kälteflexibel, abriebfest, flammwidrig und halogenfrei.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 3G1 0012926 T500 online kaufen](#)

