

Fork light barrier 60 mm 5 mm 6021220

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------|
| Products_Model | ET6300179 |
| EAN | |
| Producer | Sick |
| Producer-Model | 6021220 |
| Producer-Typ | WF5T-B4210 |
| min. Order | |
| Class | Gabellichtschranke |

Technische Informationen

| | |
|---|------|
| Gabeltiefe | 60mm |
| Gabelweite | 5mm |
| Bemessungsschaltabstand | 5mm |
| Max. Schaltabstand | 5mm |
| Mit Zeitfunktion | |
| Reflektor im Lieferumfang enthalten | |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | |
| Analogausgang -10 V ... +10 V | |
| Mit sonstigem Analogausgang | |
| Einstellverfahren | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge | |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-/ | |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | |



| | |
|--------------------------------------|------------|
| Ausführung des Schaltausgangs | |
| Ausführung der Schaltfunktion | |
| Betriebsmittel-Schutzklasse | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |
| Gehäusebauform | |
| Breite des Sensors | 12mm |
| Höhe des Sensors | 39.5mm |
| Länge des Sensors | 80mm |
| Tastfunktion | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Schaltfrequenz | 10000Hz |
| Spannungsart | |
| Mit Überwachungsfunktion nach | |
| Vorausfallmeldung | |
| Laserschutzklasse | |
| Lichtart | |
| Mit Wiederanlaufsperr | |
| Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Umgebungstemperatur | -20...60°C |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 10...30V |

[Fork light barrier 60 mm 5 mm 6021220 online kaufen](#)