

Low voltage power cable Cu, bare 95 mm² NYY-J 4x95 SM S

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0200412	
EAN		
Producer	Verschiedene-Diverse	
Producer-Model	NYY-J 4x 95 SM Eca	S
Producer-Typ	NYY-J 4x 95 SM	
min. Order		
Class	Starkstromkabel	



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	95mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	40.8mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare 95 mm² NYY-J 4x95 SM S online kaufen](#)