

Stiebel-EI Standspeicher HSTP 200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4208390
EAN	4017210712643
Hersteller	Stiebel Eltron
Hersteller-ArtNr	071264
Hersteller-Typ	HSTP 200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Warmwasserspeicher

Technische Informationen

Ausführung	
Nenninhalt	200l
Nennüberdruck	6bar
Anschlussleistung	2...6kW
Wasseranschluss	
Mit Armatur	
Zirkulationsanschluss	
Nennspannung 1	230V
Nennspannung 2	400V
Heizflanschausführung	
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Wärmeinhaltsanzeige	
Temperaturbegrenzung	
Signalanode	
Kunststoffrohrtauglich	
Bauart	
Boilerbetrieb	
Werkstoff des Behälters	
Bauart Heizkörper	
Bereitschaftsstromverbrauch / 2	1.9kWh
Schutzart (IP)	
Höhe	1570mm
Breite	550mm
Tiefe	690mm
Mit Display	
Mit Universalfansch	
Mit Wärmeaustauscher	

Gewicht 55kg

Mit Wärmedämmung

Stiebel Eltron Standspeicher 200l, 6bar HSTP 200 Ausführung Standspeicher, Nenninhalt 200l, Nennüberdruck 6bar, Anschlussleistung 2 ... 6kW, Wasseranschluss 1 Zoll, Zirkulationsanschluss 1/2 Zoll, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 400V, Heizflanschausführung universal, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode Magnesiumanode, Kunststoffrohrtauglich, Bauart geschlossen, Werkstoff des Behälters Stahl, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 1,9kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 1570mm, Breite 550mm, Tiefe 690mm, Mit Universalflansch, Mit Wärmedämmung, Gewicht 55kg, Geschlossener Warmwasserspeicher (druckfest) aus Stahl, innen Spezialmaillierung und Antikorrosionsstab, für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft, auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten, Kunststoffhülle. Heizflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb mit tiefliegenden Heizkörpern. Das Wasser wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluß) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 82 Grad C. Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger Abschaltung, automatischer Frostschutz, Schnellaufheizung (einmalig über eingebaute Drucktaste), Schalter für Leistungsvarianten. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE-/ , Funkschutzzeichen, IP24 (Spritzwassergeschützt)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Stiebel-EI Standspeicher HSTP 200 online kaufen](#)

