# Position switch with interlocking 3500 N 101167201

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Products_Model | ET0726538 |
| EAN | 4030661218151 |
| Producer | Schmersal |
| Producer-Model | 101167201 |
| Producer-Typ | AZM 415-11/11zpkt 24 |
| min. Order | |
| Class | Positionsschalter mit Zuhaltung |

## Technische Informationen

| | | |
|---|---|---|
| Mit Statusanzeige | | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | | |
| Zuhaltekraft | 3500N | |
| Mit Fluchtentriegelung | | |
| Art der Verriegelung | | |
| Bemessungssteuerspeisespann | 24...24V | Magnetantrieb bei AC 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 24...24V | bei AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespann | 24...24V | Magnetantrieb bei DC |
| Breite des Sensors | 152mm | |
| Höhe des Sensors | 100mm | |
| Länge des Sensors | 46.5mm | |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | |
| Anzahl der Kontakte als Wechs | | |
| Ausführung des Schaltglieds | | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie b | 4A | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei | DC-13, 24 V | |
| Gehäusebauform | | |
| Werkstoff des Gehäuses | | |
| Gehäusebeschichtung | | |
| Ausführung der Schnittstelle | | |
| Ausführung der Schnittstelle für | | Kommunikation |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | | |
| Umgebungstemperatur währen | -25...50°C | |
| Schutzart (IP) | | |

Position switch with interlocking 3500 N 101167201 online kaufen