

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M32,hgr 20-21 EX1571.32.210

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET0421820 |
| EAN | 7611614175157 |
| Hersteller | Kaiser |
| Hersteller-ArtNr | EX1571.32.210 |
| Hersteller-Typ | EX1571.32.210 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |



Technische Informationen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart | |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | |
| Gewindesteigung | 1.5mm |
| Gewindelänge | 15mm |
| Schlüsselweite | 41mm |
| Für Kabeldurchmesser | 20...21mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Halogenfrei | |
| Glasfaserverstärkt | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfest | |
| Farbe | |
| Biegeschutz | |
| Mit Gegenmutter | |
| Ausführung | |
| Mehrfach Dichteinsatz | |
| Flachkabelverschraubung | |
| Zugentlastung | |
| Art der Dichtung | |
| Teilbare Verschraubung | |
| Einsatztemperatur | -20...85°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Für Ex-Zone Gas | |
| Für Ex-Zone Staub | |

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M32,hgr 20-21 EX1571.32.210 Gewindeart

metrisch, Gewindenengröße metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 41mm, Für Kabeldurchmesser 20 ...

21mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22,

[Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M32,hgr 20-21 EX1571.32.210 online kaufen](#)

