

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 4x 35 Tr.500 NPRN-Flachleitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0134001
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NGFLGÖU-J 4x35 Tr.500
Hersteller-Typ	NGFLGÖU-J 4x 35
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flachleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	35mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-35...80°C	
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 4x 35 Tr.500 NPRN-Flachleitung
 Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrätig, Ader-Zahl 4,
 Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter,
 Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, In trockenen, feuchten
 und nassen Räumen sowie im Freien als flexible Energie- und Steuerleitung, bei
 mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Die Leitungen sind bestimmt für den Anschluss beweglicher Teile von
 Werkzeugmaschinen.

Förderanlagen und Grossgeräten, wenn die Leitungen nur Biegebeanspruchungen in einer Ebene ausgesetzt sind.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 4x 35 Tr.500 NPRN-Flachleitun online](#)

[kaufen](#)