

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 7x 6 Tr.500 NPRN-Flachleitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0134526
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NGFLGÖU-J 7x6 Tr.500
Hersteller-Typ	NGFLGÖU-J 7x 6
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flachleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-35...80°C	
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 7x 6 Tr.500 NPRN-Flachleitung
Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrätig, Ader-Zahl 7, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als flexible Energie- und Steuerleitung, bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Die Leitungen sind bestimmt für den Anschluss beweglicher Teile von Werkzeugmaschinen.

Förderanlagen und Grossgeräten, wenn die Leitungen nur Biegebeanspruchungen in einer Ebene ausgesetzt sind.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 7x 6 Tr.500 NPRN-Flachleitun online](#)

[kaufen](#)