Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 2,5 Ri.100 Gummischlauchlei

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0121215
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07RN-F 4G2,5 Ri.100
Hersteller-Typ	H07RN-F 4G 2,5
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	14mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...60°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 2,5 Ri.100 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

14mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 2,5   Ri.100 Gummischlauchlei online

kaufen