

## Flexible cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 3 H07RN-F 3G2,5 Ri.50

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0121343
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H07RN-F 3G2,5 Ri.50
Producer-Typ	H07RN-F 3G 2,5
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	12.5mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-30...60°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	450V
Nennspannung U	750V

[Flexible cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 3 H07RN-F 3G2,5 Ri.50 online kaufen](#)