

Socket outlet Protective contact 1 47506015

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0849112 |
| EAN | 4011334313205 |
| Producer | Berker |
| Producer-Model | 47506015 |
| Producer-Typ | 47506015 |
| min. Order | |
| Class | Steckdose |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ausführung | |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | |
| Mit Klappdeckel | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Abschließbar | |
| Auswurfmechanismus | |
| Isolierter Einbau | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | |
| Überspannungsschutz | |
| Fehlerstromschutz | |
| Mit Feinsicherung | |
| Sonderstromversorgung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |

Verdreher Zentraleinsatz

| | |
|---|-----------|
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Frequenz | 50...50Hz |
| Phasenabgriff | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | |

[Socket outlet Protective contact 1 47506015 online kaufen](#)

